

Mini-Pelle E60

Caractéristique standard

Cabine TOPS / ROPS / FOPS* *

Lame de remblayage de 1960 mm

Chenilles en caoutchouc de 400 mm

Écran 5 pouces

Ralenti automatique

Circuit hydraulique auxiliaire (AUX1) réglable à double effet avec raccords rapides sur balancier

Coupe batterie

Dispositif de flottement de lame

X²² Configuration compatible avec l'utilisation de pinces

Verrouillage de sécurité par relevage des consoles de commande

Porte-gobelets

Verrouillage double direction

Galets à double flasque

Surveillance du moteur / du circuit hydraulique avec arrêt sécurité

Pédales repliables et ergonomiques

Alarme sonore de réservoir plein

Avertisseur sonore

Commandes hydrauliques par manipulateurs pilotés

Commandes proportionnelles intégrées aux manipulateurs pour le déport de flèche et le circuit hydraulique auxiliaire

Ceinture de sécurité à enrouleur

Débit du circuit hydraulique auxiliaire commutable

Siège suspendu à dossier haut

Compartiment de rangement

Boîte à outils

Translation à deux vitesses avec passage de vitesse automatique

Arrimage de la tourelle

Feux de travail à LED

* Structure de protection contre le retournement (ROPS) conforme à la norme ISO 3471. Structure de protection contre le basculement (TOPS) conforme à la norme ISO 12117. Structure de protection contre la chute d'objets (FOPS) conforme à la norme ISO 3449.

Options :

- Cabine avec climatisation
- Balancier long et contrepoids supplémentaire
- Rétroviseurs
- Ligne hydraulique sur balancier avec raccords rapides
- Alarme de déplacement

Accessoires inclus :

- Attache rapide mécanique
- Godet rétro 500 mm - Godet rétro 700 mm - Godet curage 1400 mm - Godet trapèze

Options non incluses

- Clapets de sécurité sur flèche et balancier
- Retour au réservoir
- Phare arrière